

AUSSCHREIBUNGSTEXT

GESAN – Injektionssystem Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Infusionsrohrverfahren

SANIER MIT



Stand 1/2009

Infusionsrohrverfahren mittels ges. gesch. Gesan – Hohldochtsystem.

Injektionsverfahren mit kontrollierter Einbringung auf Silikonbasis:

Horizontalabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Stein-, Misch- und Ziegel-Mauerwerk durch hydrophobierenden Sperriegel, mittels Hohldochtverfahren.

Es sind Sackbohrungen durchzuführen Wanddicke minus 5 cm waagrecht (max. 5% geneigt) mit einem Durchmesser von 24-25mm.

Die Bohrung erfolgt einseitig bis 100cm Wandstärke. Bei Wänden über 100cm sollte von 2 Seiten gebohrt werden. In diesem Fall ist die Addition der beiden Bohrtiefen gleich der Mauerdicke. Der Bohrlochabstand beträgt 12,5 cm im Bohrlochmittel.

Pro m² Mauerquerschnitt sind ca. 40 Liter Hydrophobierungsflüssigkeit einzubringen.

Die trockenliegenden Mauern haben eine Stärke von 0,10 – 2,00 m inkl. aller Ecken und Rücksprünge.

| Pos. Nr. | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis/m ² | * Menge | Positionspreis € |
|----------|------|-----------|------------------------------|---------|------------------|
| | | | | | |

Vortrocknung:

Vor Einbringen der Hydrophobierungsflüssigkeit ist die Mauerfeuchte mittels Heizstabtechnik in der Injektionsebene auf eine Durchfeuchtungsgrad von maximal 50% zu senken.

| Pos. Nr. | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis/m ² | * Menge | Positionspreis € |
|----------|------|-----------|------------------------------|---------|------------------|
| | | | | | |

Nachtrocknung:

Nach Einbringen der Hydrophobierungsflüssigkeit ist das Mauerwerk mittels Heizstabtechnik 72h nach zu trocknen.

| Pos. Nr. | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis/m ² | * Menge | Positionspreis € |
|----------|------|-----------|------------------------------|---------|------------------|
| | | | | | |

Kraftschlüssiges verfüllen der Bohrlöcher:

Je nach statischen Erfordernissen werden die Bohrlöcher nach der Injektion/Nachtrocknung kraftschlüssig verpresst mittels geeignetem Füllmaterial auf Zementbasis.

| Pos. Nr. | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis/m ² | * Menge | Positionspreis € |
|----------|------|-----------|------------------------------|---------|------------------|
| | | | | | |

Baustelleneinrichtung:

| Positionspreis € |
|---|
| Baustelleneinrichtung und -räumung: Die Leistung umfasst die An- und Abreise des Personals An- und Abtransport sämtlicher für die Durchführung der Arbeiten erforderlichen Geräte und Materialien. |

Bautenschutz Buschek GmbH

A - 7000 Eisenstadt, Hoher Nussbaumweg 21

Tel.: +43(0)2682/64732 **Fax:** +43(0)2682/64742 **e-mail:** office@buschek.at

Firmenbuch Nr.: FN 281366z Landesgericht Eisenstadt **Firmensitz:** Eisenstadt **Geschäftsführer:** Alfred Buschek

Bankverbindung: Raiffeisen Landesbank-BGLD **BLZ:** 33000 Kto.-Nr. 1.098.573 **BIC-Nr.:** RLBBAT2E

IBAN-Nr.: AT96 3300 0000 0109 8573 **UID-Nr.:** ATU62732207 **ARA Nr.:** 15810

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen veröffentlicht im Internet unter www.buschek.at