

Biofarbe für innen - u. außen

Untergründe: Geeignet für allen festen, fettfreien, staubfreien und tragfähigen Untergründe (ausgenommen Ölfarbanstriche). Ungeeignete Untergründe sind Kunstharzputze u. Dispersionfarben.

Geeignet auf KALKopor u. POROment Putzen.

Untergrundvorbehandlung: Nicht tragfähige alte Anstriche entfernen. Mürben Putz, Nikotinflecken, Wasserflecken usw. mit handelsüblichem

Grund vorstreichen. Schimmelflecken mechanisch entfernen. Bei unterschiedlich saugenden, ausgebesserten oder leicht kreidenden Untergründen ist eine Grundierung mit Tiefengrund notwendig.

Verarbeitung: Biofarbe wird bis maximal 15% mit Wasser verdünnt mager gestrichen oder gerollt und grundsätzlich als zweimaliger Anstrich aufgebracht. Auch ein Spritzgerät kann verwendet werden. Nicht bei Temperaturen unter +5 Grad Celsius oder über +26 Grad C verarbeiten.

Verbrauch: (1 Kübel reicht daher für ca. 58 - 88m²) 2x gestrichen.

Inhalt: 14kg/10,4L

Trockenzeiten: Zwischen den Anstrichen ist eine Trockenzeit von mindestens 12 -16 Stunden einzuhalten. Bei hoher Luftfeuchtigkeit oder tieferen Temperaturen verlängert sich diese Trockenzeit.

Lagerung: Originalverschlossene Gebinde sind bei kühler aber frostfreier Lagerung lagerfähig.

Werkzeugreinigung: Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Sicherheitshinweise: Augen vor Farbspritzern schützen

Entsorgung: Sonderabfalldeponie oder Problemstoffsammelstellen. Nicht im Hausmüll entsorgen. und Hautkontakt vermeiden.

Enthält Calciumhydroxid; Abfallschlüssel: Nr. 55510 (nach ÖNORM S2100), CAS: 1305-62-0, EINECS: 215-137-3, ARA Lizenz Nr. 15810

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.

Bautenschutz Buschek GmbH

A - 7000 Eisenstadt, Hoher Nussbaumweg 21

Tel.: +43(0)2682/64732 **Fax:** +43(0)2682/64742 **e-mail:** office@buschek.at
Firmenbuch Nr.: FN 281366z Landesgericht Eisenstadt **Firmensitz:** Eisenstadt **Geschäftsführer:** Alfred Buschek
Bankverbindung: Raiffeisen Landesbank-BGLD **BLZ:** 33000 Kto.-Nr. 1.098.573 **BIC-Nr.:** RLBBAT2E
IBAN-Nr.: AT96 3300 0000 0109 8573 **UID-Nr.:** ATU62732207 **ARA Nr.:** 15810
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen veröffentlicht im Internet unter www.buschek.at